

品番 / 品名	SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite		Bluetooth規格	5.0																
本体寸法 / 重量	136.2×78.8×26.8mm / 320g		Wi-Fi規格	IEEE 802.11n/ac (Apple CarPlay, Android Autoとの 5GHz帯の通信はW56(DFS機能搭載)を使用)																
ケーブル長	本体 <table border="0"> <tr> <td>Cam F (フロントカメラ)</td> <td rowspan="2">+</td> <td>Cam F (フロントカメラ)</td> <td>100cm</td> </tr> <tr> <td>Cam B (バックカメラ)</td> <td>Cam B (バックカメラ)</td> <td>255cm</td> </tr> <tr> <td>GPS受信機</td> <td></td> <td>GPS受信機</td> <td>100cm</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td></td> <td>電源(+/-/ACC)</td> <td>各203cm</td> </tr> </table> ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値	Cam F (フロントカメラ)	+	Cam F (フロントカメラ)	100cm	Cam B (バックカメラ)	Cam B (バックカメラ)	255cm	GPS受信機		GPS受信機	100cm	電源		電源(+/-/ACC)	各203cm		視野角	D136.6°(H115.6°, V61.6°)	
		Cam F (フロントカメラ)		+	Cam F (フロントカメラ)	100cm														
Cam B (バックカメラ)	Cam B (バックカメラ)	255cm																		
GPS受信機		GPS受信機	100cm																	
電源		電源(+/-/ACC)	各203cm																	
ディスプレイ	サイズ	5.0インチ		F値	1.8															
	液晶仕様	IPSタッチパネル / 輝度: 1000Nit		解像度 / フレームレート	FHD(1920×1080p) / 27.5fps															
	解像度	HD(1280×720p)		明暗補正	HDR/WDR															
防水仕様	本体: IP67 / 前後カメラ: IP67		イメージセンサー	SONY STARVIS™ IMX307 2.0MP																
動作電圧/電流	DC12-18V / 0.6A		記録方式	ループ録画	1分/2分/3分 サイクル															
電源周波数	50Hz/60Hz			緊急自動録画	駐車監視時消費電力 待機中: 約100μA(0.0012W) 録画中: 約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用した場合															
対応車両電源	12V~18V		記録フォーマット	動画: MP4 / 写真: JPEG																
搭載センサー	GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー		録画再生方法	①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ (CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー)																
HUD	速度 / 時間 / 方向			システム要件	Apple CarPlay: iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto: Android 11以上															
内蔵ストレージ	32GB(eMMC)																			
外部ストレージ	microSDカードスロット (最大256GB / UHSスピードクラス3以上)																			

*日本の電圧法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません。*ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

13 アフターサービスと注意

保証について

一部例外を除き、ご購入日から12カ月以内に製品の不具合が認められた場合、無償にて修理いたします。(修理が困難な場合には同品との交換を検討いたします) 往復送料は弊社にて負担いたします。(着払いにて弊社宛にお送りください)
 保証適用のためにご購入の履歴がわかる書類(注文確定メールや納品書、又はレシート等のコピー)を確認させていただきます。
 ご購入の履歴がわかる書類のご提示がない場合や、正規販売店以外でご購入された場合は保証対象外となります。
 またお住まいの地域によっては制約事項および例外事項が適用されることがありますので、ご了承ください。
 保証期間中でも、保証対象外の場合は有償修理になります。

[保証対象外となる場合]

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
- 落下、転倒事故、輸送等による故障および損傷
- 火災、地震等の天変地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷
- オートバイ以外に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷
- 購入証明のご用意が出来ない場合、またお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の確認ができない場合や改ざん等の不正が認められる場合
- その他、製品の誤用や不当な扱いによる損傷、表面的な損傷、機会損失等の費用などの付随的または必然的な損害

△ 取り付けの注意

●法令を守りお取り付けください。●作業の際は純正サービスマニュアルを併せてご参照ください。●本製品の取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験のない方、工具等の準備が不十分な方は必ず技術的信用のある専門店またはお買い上げの販売店等にご相談ください。●本製品は汎用品です。取り付け出来ない車両や電装機器があります。予め弊社では取り付ける電装機器の保証、説明は致しかねますので、ご了承ください。●重大な事故につながる可能性がありますので、走行前に配線の取り直し、各部品の固定に異常がないことを確認してください。また定期的に同様の点検を行ってください。●取り付け作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(車両が転倒し怪我する恐れがあります。)●配線は、極性を確認後にプラス→マイナスの順で接続し、マイナス→プラスの順に取り外してください。●取り付け後は定期的にガタツキや緩みがないか点検を行ってください。●走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ点検を行ってください。●取り付け作業前には必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ショートによる感電や車両火災の原因になります。●感電や車両火災の原因になりますので、取り付け中は第三者が触れない場所で作業してください。●本体や配線コードなどが車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート:別売り)等でその部分を保護する事をお勧めします。●配線コードやカメラなどがエンジン・マフラー・排気煙等、車体の熱くなる部分には触れる事の無い様に装着してください。

△ 使用上の注意

●法定速度以上での使用はお控えください。本体取付ステーやカメラが緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。●本製品をメーターやバックミラーの代わりとして使用しないでください。重大な事故及び破損の原因になります。●走行中は操作しないでください。必ず停車させて周囲の安全を確認してから操作してください。●本体やカメラを分解しないでください。●林道や砂利道などの荒れた路面では振動でステーやカメラが緩む恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

タナックス株式会社

千葉県流山市おおたかの森西3-5-7 〒270-0128
 TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
 3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
 270-0128 JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

